



Comastri Davide  
Rappresentanza industriale

**Julabo**

**PRESTO W56x**

Modello	9421563.S1.07
Temp. Range	-45 ... +150 °C
Hum. Control	±0.05 ... ±0.5 °C
Capacità riscaldante	27 kW

							<b>Medio: Etanolo</b>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

°C	20	0	-10	-20	-30	-40	-50
kW*	25.8	23.1	16.9	11.5	7.1	3.5	1.4

					<b>Medio: Thermal HL30</b>
--	--	--	--	--	--------------------------------

°C	20	0	-10	-20	-30
kW*	24.5	20.1	14.4	9.1	5.4

**PRESTO W56x I 1/2**

comastridavide.com | +39 051 0217415 | info@comastridavide.com

Medio: acqua glicolata  
40:60

°C	20	0	-10	-20	-30	-40
kW*	24.5	19.4	13.8	8.9	4.8	2.3

Refrigerante	R449A
Global Warming Potential	2550 g
Volume vasca	2550 g
CO2 equivalente	3.562 t

\*Dati di prestazione misurati secondo DIN12876. Capacità refrigeranti fino a 20 °C misurate con etanolo, oltre 20 °C misurate con olio diatermico, se non diversamente indicato. I dati di prestazione sono validi a una temperatura ambiente di 20 °C. I valori di prestazione possono variare con altri liquidi per bagni.

Capacità pompa portata	18 ... 70 l/min
Capacità pompa flusso pressione	0.8 ... 5.5 bar

**PRESTO W56x I 2/2**

comastridavide.com | +39 051 0217415 | info@comastridavide.com