



Comastri Davide
Rappresentanza industriale

JULABO

SC SemiChill Ricircolatore

Modello	SC2500a	SC2500w	SC5000a	SC5000w
Gamma temperatura di lavoro (°C)	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +130	-20 ... +130
Stabilità temperatura (°C)	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1
Capacità refrigerante (kW)	2.5	2.5	5	5
Capacità riscaldante (kW)	a seconda dell'opzione	a seconda dell'opzione	a seconda dell'opzione	a seconda dell'opzione
Capacità pompa portata (l/min)	dipende dalle opzioni	dipende dalle opzioni	dipende dalle opzioni	dipende dalle opzioni
Capacità pompa flusso pressione (bar)	dipende dalle opzioni	dipende dalle opzioni	dipende dalle opzioni	dipende dalle opzioni

SC SemiChill Ricircolatore I 1/2

Modello	SC10000w
Gamma temperatura di lavoro (°C)	-20 ... +130
Stabilità temperatura (°C)	±0.1
Capacità refrigerante (kW)	10
Capacità riscaldante (kW)	a seconda dell'opzione
Capacità pompa portata (l/min)	dipende dalle opzioni
Capacità pompa flusso pressione (bar)	dipende dalle opzioni

SC SemiChill Ricircolatore I 2/2